



ŘADA WP: WP-2, WP-4, WP-6

Elektronická bateriová ovládací jednotka



POUŽITÍ

Jednotka WP je určena na aplikace, kde není k dispozici zdroj elektrické energie. Kompaktní konstrukce a dokonalá vodotěsnost umožňuje umístění jednotky jak do interiéru, exteriéru tak přímo k ventilům do šachtice. Intuitivní uživatelsky příjemné programování spolu s řadou funkcí umožňuje, aby byla jednotka ideálním řešením ovládací systémů v soukromých zahradách i na veřejných plochách.

VLASTNOSTI

- Elektronická jednotka
- Bateriové napájení: pracuje se dvěma 9V alkalickými bateriemi typu 6AM6 (mezinárodní standard) nebo 6LR61 (evropský standard). Baterie nejsou součástí dodávky
- **Zcela vodotěsná (testována 2m pod hladinou vody)**
- Možnost umístění do interiéru, exteriéru nebo do ventilových šachtic
- Kompaktní tvar
- **Velký LCD displej se snadno srozumitelnými ikonami**
- LCD displej signalizuje nutnost výměny baterií
- Ergonomická 5-ti tlačítková klávesnice
- Funkce Water Budget umožňuje procentuální úpravu dob zavlažování v rozsahu 0-200% po 10% krocích
- Manuální spuštění sekce / cyklu
- **Funkce „dešťové pauzy“ umožňuje vypnutí zavlažování na dobu 1-9 dní s automatickým restartem.**
- Pracuje s 9V cívkami Rain Bird ze systému TBOS.

SPECIFIKACE

365-denní kalendář
 Počet programů: 2 zcela nezávislé
 Až 8 startovacích časů na program a den
 Programovací cykly:
 - 1,2,3,4,5,6 a 7-denní
 - sudé dny/ data
 - liché dny/ data s nebo bez 31. dne v měsíci
 Počet sekcí: 2, 4 nebo 6
 Doba zavlažování: 1 minuta až 4 hodiny po 1-minutových krocích
 Pracovní teplota: -20°C až 70°C

ELEKTRO SPECIFIKACE

Pracuje se dvěma 9V alkalickými bateriemi
 Pracuje se všemi ventily Rain Bird vybavenými Rain Bird 9V cívkou
 Možnost spuštění 1 Rain Bird 9V cívky na sekci + hlavního ventilu vybaveného 9V Rain Bird cívkou
 Maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a 9V cívkou při použití vodiče 1,5 mm²: 30m
 Jednotka může být přímo propojena do čidla srážek RSD-BEx

ROZMĚRY

Výška: 18,3 cm
 Šířka: 15,6 cm
 Hloubka: 5,6 cm

MODELY

WP-2: 2 sekce
 WP-4: 4 sekce
 WP-6: 6 sekcí



RSD-BEx čidlo srážek