



ŘADA ACV : ACV-050, ACV-075

Nastavitelné zpětné ventily

POUŽITÍ

Tyto zpětné ventily lze nastavit tak, aby udržely převýšení vodního sloupce v rozmezí 1,5 až 9,75 m nad tryskou. Jsou ideální pro zabránění podtékání vody z nízko položených postřikovačů. Také snižují vliv vodního rázu a hydraulického poškození tím, že potrubí zůstává částečně natlakované i v období mezi zavlažovacími cykly. Chrání zavlažovací potrubí před vnikem nečistot.

VLASTNOSTI

- Plastová konstrukce
- Nastavitelný v rozsahu 1,5 až 9,75 m převýšení. Každé otočení regulačním šroubem o 360° znamená změnu o 2 m.

SPECIFIKACE

Pracovní tlak: až do 6,2 baru
Vnitřní vstupní připojovací závit
Vnější výstupní připojovací závit



MODELY

ACV-050: 1/2" (15/21) nastavitelný zpětný ventil
ACV-075: 3/4" (20/27) nastavitelný zpětný ventil

HC

Navrtávací nástroj

POUŽITÍ

- Používá se pro navrtávání otvorů do sekčního potrubí v kombinaci s navrtávacími pasy

MODELY

HC-45: 1/2" (15/21) (1,3 cm) navrtávací nástroj
HC-55: 3/4" (20/27) (1,9 cm) navrtávací nástroj



41017

Pitotova trubice

POUŽITÍ

Používá se v kombinaci s manometrem (není součástí dodávky) pro zjištění tlaku na trysce.

MODEL

41017

